

TECHNICKÉ PODMÍNKY – PODLAHY

DOKUMENTACE PRO HODNOCENÍ PODMÍNEK PRO POLOŽENÍ PODLAHY

Dřevěné podlahy Esco a Barlinek

Teplota v interiéru: 18–22 °C (stálá během aklimatizace i pokládky).

Relativní vlhkost vzduchu: 45–65 %.

Podkladová vlhkost:

- cementový potěr max. 2,0 CM % (s podlahovým topením max. 1,8 CM %),
- anhydrit max. 0,5 CM % (s podlahovým topením max. 0,3 CM %).

Podklad: rovný, pevný, suchý, bez trhlin a prachu; max. odchylka 2 mm / 2 m.

Aklimatizace: min. 48 hodin v místnosti pokládky.

Podlahové topení: povoleno, max. povrchová teplota 27 °C.

Vinylové podlahy Quick-Step, Berry Alloc, Floor Forever

Teplota v interiéru: 18–30 °C (optimálně 20–22 °C).

Relativní vlhkost vzduchu: 40–65 %.

Podklad: rovný, suchý, pevný, max. odchylka 2 mm / 2 m.

Podkladová vlhkost:

- cementový potěr max. 2,0 CM %,
- anhydrit max. 0,5 CM %.

Podlahové topení/chlazení: povoleno, max. povrchová teplota 27 °C.

Lepené verze: nutné použít doporučená lepidla.

Click verze: vždy použít vhodnou podložku.

Laminátové podlahy Quick-Step

Teplota v interiéru: 18–22 °C.

Relativní vlhkost vzduchu: 40–65 %.

Podkladová vlhkost:

- cementový potěr max. 2,0 CM %,
- anhydrit max. 0,5 CM %.

Podklad: rovný, suchý, pevný, max. odchylka 2 mm / 2 m.

Podlahové topení/chlazení: povoleno, max. povrchová teplota 27 °C.

Podložka: nutné použít doporučenou podložku Quick-Step.

Při nedodržení těchto podmínek stavbou si vyhrazujeme právo pokládku podlahy odmítnout a účtovat náklady s tím spojené.