

– VINYLOVÉ PODLAHY –
S HD MINERÁLNÍM JÁDREM

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ




Arbiton
FLOOR EXPERT

AFIRMAX

FLOORNITY
floor for life


18-30°C 40-65%

– POUŽITÍ A ÚDRŽBA –



Větší nečistoty a sypké látky odstraňte běžným koštětem nebo vysavačem s měkkým nástavcem.

Vinylové podlahy s minerálním jádrem lze čistit vysavačem, ale použití parních čisticích zařízení je zakázáno.




Vyberte vhodný čisticí roztok. I když lze použít čistou vodu, na silně znečištěné podlahy se doporučuje používat speciální čisticí prostředky určené pro čištění vinylových panelů.

Pokud se rozhodnete pro čisticí roztoky, ujistěte se, že se jedná o neiontové nebo aniontové povrchově aktivní látky. Zkontrolujte štítek, zda jsou vhodné pro čištění tohoto typu podlahy.


Příprava náradí: Pokud používáte hadřík z mikrovlákna nebo mop, lehce jej navlhčete vodou nebo specializovaným čisticím prostředkem na vinylové panely.

🌡️ 18-30°C 💧 40-65%

– POUŽITÍ A ÚDRŽBA –



Používejte kancelářské židle s kolečky ve tvaru W a podlahu chraňte podložkou pod židli.
Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami, například plstěnými, abyste zabránili poškrábání.



Přemísťování těžkého nábytku po podlaze je zakázáno.
Měl by být místo toho zvedán a přenášen.

Čištění LVT

Koncentrát na čištění vinylových podlah



+



– KAŽDODENNÍ PÉČE O PODLAHU –

- Před použitím přípravku LVT CLEAN je třeba podlahu důkladně vysát. Nečistoty a písek působí jako brusný papír, proto je třeba je předem odstranit.
- LVT CLEAN se vždy míchá s vodou (studenou, vlažnou) v poměr 1:100 – 1:50. Nalijte 50 – 100 ml koncentrátu do 10 litrů vody.
čistá studená/vlažná voda. Vystýláme houbičkou, plochým hadříkem z mikrovlákna mop, mohérová lasička nebo sprej na mopy.
-
- NEPOUŽÍVÁME HORKOU VODU!

Čistič PU

Koncentrát na čištění vinylových podlah



– KAŽDODENNÍ PÉČE O PODLAHU –

- Nalijte 25 gramů roztoku PU Daily Care do 5 litrů studené vody abyste získali roztok připravený k použití.
- Nepřekračujte doporučené poměry. V případě silně znečištěných ploch zdvojnásobte koncentraci roztoku.
- Namočte mop, vyždímejte ho a naneste roztok do vzdálenosti paží dosah. Mop opláchněte, důkladně jej vyždímejte a seberte nečistoty z povrchu pohybem mopu směrem k sobě – vyhněte se tření ani krouživým pohybům.
- Postup opakujte, dokud nebude celá podlaha vyčištěna.

ELATEX

Odstraňovač skvrn z vinylové podlahy



– ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN Z PODLAH –

- Naneste na skvrnu malé množství odstraňovače skvrn Elatex .
- Po několika minutách odstraňte skvrnu bílým bavlněným hadříkem nebo bílým papírovým ručníkem.
- Ošetřenou oblast očistěte čistou vodou. Odstraňovač skvrn Elatex je určený k odstranění skvrn, jako jsou ve vodě nerozpustné fixy, mastnota, šťávy atd., z povrchu podlahy.

280 randů

Řešení pro hloubkové čištění



Sada pro ruční čištění
Padmaster



MOP

– ODSTRAŇOVÁNÍ VELKÝCH NEČISTOT – A ZEMINY PO RENOVACI A VÝSTAVBĚ

- Našeho 50 až 150 gramů (v závislosti na stupni znečištění) hloubkového čisticího roztoku R280 rozmíchejte v 5 litrech studené vody, abyste získali roztok připravený k použití.
- Namočte mop do roztoku a aplikujte s ním na podlahu v dosahu paže. Vydrhněte povrch ručním čisticím padmasterem.
- Nečistoty odstraňujte mopem pohybem směrem k sobě – vyhněte se třením nebo prováděním krouživých pohybů.
- Postup opakujte, dokud nebude celá podlaha vyčištěna.

ScratchFix PU

Sada na opravu podlahy



– ODSTRANĚNÍ BODOVÝCH ŠKRÁBANCŮ–

VIDEO INSTRUKCE



<https://www.youtube.com/watch?v=kDUKTrxkgQE>

ScratchFix PU

Sada na opravu podlahy

– ODSTRANĚNÍ BODOVÝCH ŠKRÁBANCŮ –



Předúprava podlahy: Nejprve opracujte hlubší škrábance plastovou špachtlí kolmo k škrábane a vymažte všechny vyčnívající okraje

škrábance. Povrch vyrovnejte šedým brusným talířem podél škrábance. Jemný prach odstraňte mírně navlhčeným hadříkem.

Příprava: Třeptejte pero asi 15 sekund.

Musí být jasně slyšet chrastítka míchacích koulí.

Před prvním použitím pera opláchněte hrot štětce pod tekoucí

vodou a osušte jej bavlněným hadříkem.

Důležité: Při retušování

dbejte na to, aby byla oblast, kterou chcete retušovat, čistá a bez prachu a mastnoty.

Odvzdušnění pera: Sejměte víčko. Před každým použitím držte pero hrotem nahoru v hadříku a stiskněte oblast označenou nápisem PRESS. Pero je odvzdušněno.

Aktivace pera: Držte pero hrotem směřujícím dolů nad bavlněnou látkou a znovu stiskněte oblast označenou „PRESS“.

Lak stéká do hrotu štětce. Lehce poklepejte hrotem štětce o hadřík, abyste zabránili příliš mokrému laku.

Utěsnění: Naneste lak rovnoměrně jedním směrem na opravovanou plochu. Pokud je to možné, nenanášejte lak do okolí. Pokud se tok laku sníží, znovu zmáčkněte místo označené PRESS a lehce poklepejte špičkou štětce o bavlněný hadřík. Po použití špičku štětce omyjte vodou a osušte ji hadříkem. Pochozí po cca 6 hodinách.

ScratchFix PU

Sada na opravu podlahy

– ODSTRANĚNÍ BODOVÝCH ŠKRÁBANCŮ –



Předúprava podlahy: Poškozená místa opatrně obruste šedým brusným talířem, abyste zarovnali případné vystouplé hrany škrábance.

Poté jemný prach odstraňte mírně navlhčeným hadříkem.

Příprava: Před použitím aerosol důkladně protřepejte po dobu asi 20 sekund.

Vyberte a si nenápadné místo pro vyzkoušení spreje, abyste zkontrolovali barevný odstín nebo zda je lak kompatibilní.

Aplikace: Nastříkejte lehkou mlhu PU Repair Spray na ošetřovanou plochu ze vzdálenosti 30 až 40 cm.

Upozornění: Pro dosažení optimálního výsledku by se měl sprej aplikovat 2 až 3krát s přestávkou 5 až 10 minut, aby se povrch provětral.

Chůze možná po cca 6 hodinách.



Upozornění:

V případě hlubších škrábanců: Tyto škrábance lze předem ošetřit opravným perem Scratchfix. V tomto případě se řiďte pokyny k opravnému peru Scratchfix.