

PODMÍNKY POUŽITÍ ÚDRŽBA DŘEVĚNÉ PODLAHY S LAKEM

Vysoce kvalitní dřevěné podlahy vyráběné společností Barlinek jsou vyrobeny z pravého dřeva. Tyto podlahy se vyznačují vysokou užitnou a estetickou hodnotou.

Výrobce poskytuje záruku na instalované podlahy, pokud jsou používány v souladu s jeho pokyny:

1. Teplota v místnosti pro dřevěné podlahy by se měla pohybovat mezi 18 °C a 24 °C.
2. Relativní vlhkost v místnosti by se měla pohybovat mezi 45 % a 60 %.
3. Maximální teplota na povrchu desek instalovaných nad podlahovým vytápěním by neměla překročit 29 °C. Na podlahy instalované nad podlahovým vytápěním je zakázáno umísťovat koberce, běhouny nebo nábytek s nohama, jejichž minimální výška je menší než 10 cm.
4. Údržba podlah by se měla provádět pouze s použitím produktů k tomuto účelu určených: „Protektor Concentrate“, „Protektor Komplet“ a „Protektor Shine“. Informace o způsobu a četnosti údržby podlahy naleznete na obalech produktů péče a na webových stránkách www.Barlinek.com. Použití jiných produktů péče může vést ke změně barvy podlahy, tvorbě skvrn, změně kluzkosti povrchu podlahy nebo změně jejího lesku.
5. Denní péče by se měla omezit na běžné vysávání nebo zametání podlahy.
6. Četnost údržby podlahy závisí na množství provozu.
7. Veškerý písek na povrchu podlahy by měl být rychle odstraněn. Jakýkoli usazený písek způsobuje škrábance na vrstvě laku a drobné promáčkliny. a škrábance na povrchu dřeva.
8. Místnost s dřevěnou podlahou by měla mít před sebou i za sebou rohožky, které účinně odstraňují písek, vodu a další nečistoty. vchodové dveře, terasové dveře atd.
9. K odstranění prachu používejte suché a měkké kartáče nebo vysavač s měkkým kartáčem. Můžete také použít mírně navlhčený hadřík s přídavkem nebo bez přídavku „Protektor Concentrate“. Po čištění nesmí na podlaze za žádných okolností zůstat mokré stopy.
10. Na veškerý nábytek a další vybavení interiéru, které je v přímém kontaktu s podlahou, by měly být aplikovány plstěné podložky.
11. Pod židlemi a dalším nábytkem s kolečky je povinné používat ochranné rohože z plastu, podlahové krytiny nebo koberců, které chrání dřevěnou podlahu před mechanickým poškozením. Zkontrolujte a okamžitě odstraňte veškerý písek nebo jiné nečistoty, které se mohly dostat pod ochrannou rohož. Pokud se tyto nečistoty neodstraní, poškrábe se povrchová vrstva podlahy pod ochrannou rohoží.
12. Dřevěná podlaha by za žádných okolností neměla být pokryta PE fólií nebo jinými materiály nepropustnými pro vlhkost a vzduch.
13. Dřevěná laminátová podlaha vystavená světlu (UV záření) změní svou barvu.
14. Podlahu lze renovovat broušením a novým lakováním. Výrobce povoluje použití laků určených pro dřevěné podlahy během renovace, pokud jsou používány v souladu s pokyny pro jejich aplikaci. Počet renovací podlah spočívajících v „odstranění“ povrchové vrstvy dřeva závisí na hloubce mechanického poškození. Před zahájením mechanické renovace (broušení) analyzujte stav podlahy a zda je možné provést mechanickou renovaci.
15. Ignorování výše uvedených doporučení okamžitě zruší platnost záruky na materiál a služby.
16. Výrobce povoluje použití pouze sendvičových desek vyrobených pomocí plovoucích a lepených montážních systémů, pokud jsou instalovány přes systémy podlahového vytápění.
17. Před instalací sendvičové desky na podlahové vytápění by měl investor provést tepelné ošetření podlahy v souladu s „Protokolem o tepelném ošetření podlah“. Vyplněný a podepsaný „Protokol o tepelném ošetření podlah“ tvoří přílohu záručního listu. Pokud takový protokol nebude předložen, záruka na podlahovou desku instalovanou na podlahové vytápění zaniká.
18. Pokud se používá plovoucí systém, doporučuje se použít základní materiály nabízené společností Barlinek. Použití jiných materiálů může vést k vadné instalaci celé podlahy.
19. Informace týkající se instalace sendvičového panelu na podlahové vytápění naleznete v instalačním návodu a na Webové stránce www.Barlinek.com

DŮLEŽITÉ: Je odpovědností uživatele/investora zajistit, aby byl úklidový personál seznámen s výše uvedenými „Podmínkami používání pro údržbu dřevěných podlah olejovaných a lakovaných“.

