

Spirit Soul Rigid Click 55.

technické údaje.

BERRY ALLOC

	Obsahuje	m ²	Celková hmotnost (včetně krabice a palety)
1 balení prken Spirit Soul Rigid Click 55 1 paleta	6 prken,	2,08 m ²	21,63 kg
prken Spirit Soul Rigid Click 55 1 balení dlaždic	39 balení	81,31 m ²	869,57 kg
Spirit Soul Rigid Click 55	4 dlaždice	1,67 m ²	17,44 kg
1 paleta dlaždic Spirit Soul Rigid Click 55	50 balení	83,61 m ²	900,10 kg
1 balení Spirit Soul Rigid Click 55 rybí kost	30 prken	1,97 m ²	20,63 kg
1 paleta Spirit Soul Rigid Click 55 rybí kost	42 balení	82,92 m ²	891,46 kg


Specifikace produktu	Norma	Duch Duše Pevný Click 55 prken	Duch Duše Pevný Klikněte na 55 dlaždic	Duch Duše Pevný Klikněte na 55 rybí kost
Rozměry	ČSN EN ISO 24342	D 1524 x Š 228 mm D 914,4 x Š 457,2 mm D 609,6 x Š 107,95 mm		
Nášková vrstva	ČSN EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Ražba		dřevo s reliéfním vzorem registr (EIR)	reliéfní kámen	dřevo s reliéfním registrem (EIR) a kámen s reliéfním registrem
Celková tloušťka	ČSN EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)
Integrovaná podložka		ano (1 mm)	ano (1 mm)	ano (1 mm)
Zamykací systém		5G	5G	5G
Typ zkosení		mikro V4	mikro V4	mikro V4
Klasifikace použití	ČSN EN ISO 16511	23/33	23/33	23/33
Záruka pro domácnosti*		životnost	životnost	životnost
Komerční záruka*		10 let	10 let	10 let

* záruční podmínky na www.berryalloc.com

Výsledky testů	Norma	Výsledky
Podlahové vytápění	ČSN EN ISO 12524	vhodný (podrobný návod na www.berryalloc.com)
Kolečková židle	ČSN ISO 4918	přítlačka
Požární odolnost	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	OK
Zbytkové vtlačení	ČSN EN ISO 24343-1	0,10 mm – vyhovuje
Tepelný odpor	ISO 8302	0,030 m ² K/W
Odolnost proti poškrábání	EN 16094	MSR-A1/B1
Odolnost proti skluzu	DIN 51130	R10
	ČSN EN ISO 13893	třída DS
Odolnost proti skluzu kyvadla (PTV)	EN 16165	36+
Tlumení zvuku: kročejový hluk	ČSN EN ISO 10140-3 ČSN EN ISO 717-2	20 dB
Rozměrová stabilita	ČSN EN ISO 23999	0,15 % - vyhovuje
Síla zámku	ČSN EN ISO 16511	> 1,5 kN/m – vyhovuje
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	6 - prošel
sklon ke statické elektřině	EN 1815	antistatický (2 kV)

elastické.





Technické údaje Spirit Soul Rigid Click 55 .

Složení



- 1 Ochranný PU povlak/lak*
- 2 Nášupná vrstva 0,55 mm
- 3 Dekorační vrstva
- 4 Pevná deska s 5G uzamykacím systémem
- 5 Integrovaná podložka IXPE 1 mm

*pro dřevěné výrobky vylepšené technologií UltraShield Ma™, která jim dodává ultra matný vzhled, extrémně odolnost proti poškrábání a extrémně protiskuzový vzhled

